

◆ 一般規格：

1、額定電壓：	視各地區而不同 台灣：110V 中國：220V 其他地區：
2、電壓頻率：	60hz 視各地區而不同
3、消耗功率：	正常消耗功率：90 W 最大消耗功率：600 W
4、需求電流：	10A
5、溫升：	40 °C
6、工作環境溫度：	-25 °C ~ +35 °C
7、尺寸：	(高) 110 × (深) 420 × (寬) 440 (mm)
8、重量：	18 kg

◆ 特性規格：

POWER OUTPUT	100w at 8 ohm × 2 192w at 4 ohm × 2 Balance MONO 380w at 8Ω
FREQUENCY RESPONSE	4hz ~ 100khz , +0 dB、- 3dB
TOTAL HARMONIC DISTORTION	Less then 0.008 %
INPUT SENSITIVITY	1.36 Vp, 0.96 Vrms
S/N RATIO	110dB
DAMPING FACTOR	250
GAIN	30 dB , 35.5 dB (Balance MONO)
INPUT IMPEDANCE	1M ohm
SLEWING RATE	150v/us

PEAK CURRENT OUTPUT 22A/1ms , 28 A/1 μ s

PEAK VOLTAGE OUTPUT 44V/1ms

WEIGHT 18kg

SIZE(H x L x W) 110 x 420 x 440mm