

一般規格：

1、額定電壓：	視各地區而不同 台灣：110V 中國：220V 其他地區：
2、電壓頻率：	60hz 視各地區而不同
3、消耗功率：	正常消耗功率：90 W 最大消耗功率：600 W
4、需求電流：	10A
5、溫升：	40 °C
6、工作環境溫度：	-25 °C ~ +35 °C
7、尺寸：	(高) 110 × (深) 420 × (寬) 440 (mm)
8、重量：	18 kg

◆ 特性規格：

POWER OUTPUT	100 w at 8 Ω × 2 192 w at 4 Ω × 2
FREQUENCY RESPONSE	4hz ~ 100khz , - 3 dB
TOTAL HARMONIC DISTORTION	Less then 0.006 %
INPUT SENSITIVITY	1.36Vp (GAIN) 0.96Vrms (GAIN)
S/N RATIO	115 dB
DAMPING FACTOR	250
GAIN	30 dB
INPUT IMPEDANCE	1 MΩ (GAIN)
SLEWING RATE	160v/us
ANALOG INPUTS	4 RCA (SACD, DVD.A, CD, AUX)

VOLUME TOTAL ADJUSTABLE RANGE	115.5dB in 0.5 step
PEAK CURRENT OUTPUT	24A/1ms , 31 A/1μs
PEAK VOLTAGE OUTPUT	44V/1ms
WEIGHT	18kg
SIZE(H x L x W)	110 x 420 x 440mm