

◆ 一般規格：

<b>1、額定電壓：</b>	視各地區而不同 台灣：110V 中國：220V 其他地區：
<b>2、電壓頻率：</b>	60hz 視各地區而不同
<b>3、消耗功率：</b>	正常消耗功率：100 W 最大消耗功率：190 W
<b>4、需求電流：</b>	7A
<b>5、溫升：</b>	40 °C
<b>6、工作環境溫度：</b>	-25 °C ~ +30 °C
<b>7、尺寸：</b>	(高) 105 × (深) 400 × (寬) × 420 (mm)
<b>8、重量：</b>	13 kg

◆ 特性規格：

<b>POWER OUTPUT</b>	15w at 8 ohm × 2 28w at 4 ohm × 2
<b>FREQUENCY RESPONSE</b>	4hz ~ 100khz , - 3dB
<b>TOTAL HARMONIC DISTORTION</b>	Less then 0.004 %
<b>INPUT SENSITIVITY</b>	0.32 Vp (GAIN) , 0.22 Vrms (GAIN)
<b>S/N RATIO</b>	105 dB
<b>DAMPING FACTOR</b>	100
<b>GAIN</b>	34 dB
<b>INPUT IMPEDANCE</b>	47k ohm

<b>SLEWING RATE</b>	TL072 : 13v/us (示OP而定)
<b>ANALOG INPUTS</b>	4 RCA
<b>ANALOG OUTPUT</b>	1 RCA
<b>PEAK CURRENT OUTPUT</b>	16A/1ms
<b>PEAK VOLTAGE OUTPUT</b>	15V/1ms
<b>WEIGHT</b>	13 kg
<b>SIZE(HxLxW)</b>	105*400*420mm